

Montážní pasta nejen pro montáž ložisek

Montážní pasta usnadňuje montáž ložiskových kroužků a zabraňuje efektu lepení/skluzu, rýhování, opotřebení a korozi způsobené třením. Poskytuje také ochranu proti korozi. Pastu lze použít při teplotách od -30 °C do +150 °C. Je odolná vůči vodě, páře a mnoha alkalickým a kyselým činidlům.



- Temperature range of -15°C to +150°C
- Comprehensive declaration requirements



- Safe and long-lasting mounting of bearings, general press fits
- Higher temperature range of -30°C to +150°C
- Non-hazardous and easy handling. Multi purpose.
- ➔ Better performance at more competitive price level

Montážní pasta:

- Usnadňuje nasunutí ložiskových kroužků a následnou demontáž.
- Usnadňuje lisování klasických řemenic (ne taperlock), spojek, ...
- Zabraňuje lepidlému/skluzovému efektu, rýhování (přidření na hřídeli), opotřebení a korozi způsobené třením.
- Zajišťuje lepší ochranu proti korozi.
- Odolává vodě, páře a mnoha alkalickým a kyselým činidlům.
- Použití při teplotách mezi -30 °C a +150°C.
- Balení 70 g, 250 g, 400 g a 1 kg.

POZOR!

- Nutné zajistit suchý a čistý povrch hřídele.
- Nejedná se o ložiskové mazivo.

Bezpečnostní list ke stažení zde:

<https://www.sdbpool.de/Pdf/Download/?id=670668&t=c8af29f546a29e2ac04b41363c5fee6a>